


CELTIC

6cm

Nouveauté



Description / Beschreibung

Pavés bi-couches en béton DIN EN 1338 / Zweischichtiges Pflaster aus Beton nach DIN EN 1338

Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm) Maße (mm)	Dimensions réelles (mm) Reale Maße (mm)	Poids (kg/m ²) Gewicht (kg/m ²)	Poids (kg/pièce) Gewicht (kg/Stück)	Besoin par m ² Bedarf pro m ²	Pièces par palette Stück pro Palette	m ² par palette m ² pro Palette	kg par palette kg pro Palette
160 x 160 x 60	158 x 158 x 60	185	4	39	350	7.17	1.326
240 x 160 x 60	238 x 158 x 60	185	5	26	250	6.72	1.243

Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

	160 x 160	240 x 160
Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A/B/C/D	A/B

Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen

Surfaces / Oberflächen	Rustica
Teintes / Farben	Silver / Mahagoni

Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6	Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4/1
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2/B	Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	≥250N/mm ≥3,6 MPa	Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Classe Charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	/	Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3/D
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	/	Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R13		

* A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite
 F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

CELTIC

6cm

Nou-
veauté

Domaines d'application

Anwendungsbereiche



Description / Beschreibung

Les pavés Celtic sont parfaits pour ceux qui recherchent une esthétique authentique et rustique dans les espaces extérieurs. Ces pavés ajoutent une touche de caractère unique, car chaque pierre apporte sa propre texture et son aspect distinctif.

Celtic Pflastersteine sind ideal für diejenigen, die eine authentische und rustikale Ästhetik in ihren Außenbereichen suchen. Diese Pflastersteine verleihen einen Hauch von Einzigartigkeit, da jeder Stein eine eigene Textur und Aussehen mitbringt.

Teintes & surfaces standard / Standard Farben & Oberflächen







Silver



Mahagoni

Calepinages / Verlegemuster



D'autres calepinages disponibles sur notre site internet / Weitere Verlegemuster auf unserer Internetseite

Impressions / Impressionen

